

LumenAir Four™

<https://www.bihec.com/extracore/>

微管挤压用四通道精密气源

Model: LA-4

特征:

- 四个独立的空气通道
- 气压范围：每个通道0-45.00英寸水柱
- 气压分辨率：0.01英寸水柱
- 最大空气流量：每通道10 LPM
- 独立运行，配备四个内部精密气泵-不需要空气压缩机
- 全彩7英寸触摸屏
- 通过数字输入进行外部设定点微调（四向上/四向下）
- 通过模拟0 - 5 v 输出进行外部压力监测（四个）
- 通过Modbus RS485数据端口进行外部控制
- 模块化压力传感器可以发出重新校准
- 尺寸：16.6英寸宽18英寸深7英寸高
- 重量：23磅
- 电源输入：100-240伏50-60hz



New Version for 2021

LumenAir系列精密空气系统是向挤出模头稳定高精度气流的行业标准。该系统为您提供四个独立控制的空气输出。每个空气通道都由一个离散的设定值控制，该设定值可以在触摸屏上输入，也可以通过从挤出控制系统连接的标准外部控制输入之一进行远程设置。

安装就像将设备插入任何标准电源插座一样简单。LumenAir系统设计有精密的内部气泵，不需要外部空气压缩机。精确的气压由四个独立的微处理器维持。这些模块化单元便于携带，可以在挤出生产线之间轻松移动。可选的壁挂式安装便于在视线水平安装，或者使用可选的带锁轮的移动支架将多个LumenAir单元组合在一起，以满足挤出生产线所需的任何数量的空气通道。

上海办事处：
 韶赫科学仪器（上海）有限公司
 Tel: 400-840-1510
<https://www.bihec.com/extracore/>

